



1962 - 2012



*IL PORTATUTTO*



# » RELING UNIVERSALE «



APPLICATION LIST


**ULTRA RAPID Montage / montage / montaggio**

| Art. n°.       | ←      |            |   |        |   |    |
|----------------|--------|------------|---|--------|---|----|
| <b>6201500</b> | 116 cm | 30 x 20 mm | ✓ | Kg 3,3 | 6 | 90 |
| <b>6201501</b> | 127 cm | 30 x 20 mm | ✓ | Kg 3,8 | 6 | 90 |

**D**

- Universal Lastenträger fuer alle Fahrzeuge mit Dachreling
- Einfache Befestigung mittels ummantelten Edelstahlseilen und Gummiauflagen fuer eine perfekte Anpassung an alle gängigen Dachreling Formen. Siehe S.41 fuer Optional "Extra Long Cables Reling"
- Verstellbare Befestigungen passen sich der Dachbreite an
- Material: Stahl - innen und aussen verzinkt, PVC-Ummantelt, nicht rostend!
- Trägerprofil 30x20 mm
- Vormontiert
- Abschliessbar
- Tragkraft: 75 kg.
- Tüev-geprüft
- Entspricht der neuen Norm ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4/EU Richtlinien CEE 79/488

**F**

- Porte-tout universel pour tous les types de Reling (barres Amérique) grâce au système d'accrochage avec doubles câbles en acier inox revêtus et appuis en caoutchouc véritable pour une tenue parfaite et une bonne adhérence aux barres longitudinales de n'importe quelle forme. Voir p.41 pour l'option "Extra Long Cables Reling"
- Barres réglables en largeur, en acier particulièrement robuste, zinguées intérieurement et extérieurement et revêtues en PVC non toxique avec des boudons aux extrémités bien ancrés
- Montage et démontage faciles grâce au système de fixation ultrarapide
- Barre 30x20 mm
- Portée: 75 Kg.
- Antivol
- Pré-monté
- TÜV
- Conforme à la norme ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4/Directive CEE 79/488

**I**

- Portatutto universale per tutti i tipi di Reling (barre America) grazie al sistema di aggancio con doppi cavi in acciaio Inox rivestiti e appoggi in vera gomma per una perfetta tenuta ed aderenza alle barre longitudinali di qualsiasi forma. Vedere p.41 per l'optional "Extra Long Cables Reling"
- Barre regolabili in larghezza in acciaio particolarmente robusto, zincate internamente ed esternamente e rivestite in PVC atossico con tappi terminali ben ancorati
- Facile montaggio e smontaggio grazie all'attacco ultrarapido
- Barra 30x20 mm
- Portata: 75 Kg.
- Antifurto
- Premontato
- TÜV
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4/Direttiva CEE 79/488


**» Made in Italy «**


# » ALU RELING UNIVERSALE «



APPLICATION LIST


**ULTRA RAPID Montage / montage / montaggio**

| Art. no.       | →      |  | ALU |  |  |  |  |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6201520</b> | 116 cm | 35 x 30 mm                                                                          | ✓   | ✓                                                                                   | Kg 3,2                                                                              | 6                                                                                   | 90                                                                                    |
| <b>6201521</b> | 127 cm | 35 x 30 mm                                                                          | ✓   | ✓                                                                                   | Kg 3,3                                                                              | 6                                                                                   | 90                                                                                    |

**D**

- **Universal ALU-Lastenträger fuer alle Fahrzeuge mit Dachreling**
- Einfache Befestigung mittels ummantelten Edelstahlseilen und Gummiauflagen fuer eine perfekte Anpassung an alle gaengigen Dachreling Formen. Siehe S.41 fuer Optional "Extra Long Cables Reling"
- Verstellbare Befestigungen passen sich der Dachbreite an
- Schiebenut zum einfachen Befestigen von Dachboxen, Fahrradtraegern usw. (1)
- Abschliessbar, Diebstahlsicherung fuer Barren und Fuesse
- Material: Aluminium mit dicker Wandstaerke garantiert eine maximale Stabilitaet
- Traegerprofil 35x30 mm
- Vormontiert
- Tragkraft: 75 kg.
- Tuv-geprueft
- **Entspricht der neuen Norm ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./EU Richtlinien CEE 79/488**

**F**

- **Porte-tout universel pour tous les types de Reling (barres Amérique)** grâce au système d'accrochage avec doubles câbles en acier inox revêtus et appuis en caoutchouc véritable pour une tenue parfaite et une bonne adhérence aux barres longitudinales de n'importe quelle forme. Voir p.41 pour l'option "Extra Long Cables Reling"
- Barres en aluminium particulièrement robuste avec fixations réglables en largeur et avec des bouchons aux extrémités bien ancrés avec la fonction d'antivol
- Avec profilé en caoutchouc véritable facilement extractible et insérable pour le montage des différents accessoires dans la glissière (1)
- Barre 35x30 mm
- Pré-monté
- Antivol pour la fixation et les barres
- Portée: 75 Kg.
- TÜV
- **Conforme à la norme ISO/PAS 11154:2006 Paragraphe 5.3.4./Directive CEE 79/4888**

**I**

- **Portatutto universale per tutti i tipi di Reling (barre America)** grazie al sistema di aggancio con doppi cavi in acciaio Inox rivestiti e appoggi in vera gomma per una perfetta tenuta ed aderenza alle barre longitudinali di qualsiasi forma. Vedere p.41 per l'optional "Extra Long Cables Reling"
- Barre in alluminio particolarmente robusto con attacchi regolabili in larghezza con tappi terminali ben ancorati e antifurto
- Con profilo in vera gomma facilmente estraibile ed inseribile per il montaggio di vari accessori nella canalina (1)
- Barra 35x30 mm
- Premontato
- Antifurto per l'attacco e le barre
- Portata: 75 Kg.
- TÜV
- **Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888**


**» Made in Italy «**



# » VIVA 2 «      » VIVA 2 INTEGRATO «



✓ **Reling: Standard**



✓ **Reling: integriert / intégré / integrato**



APPLICATION LIST

| Art. no.     |          |            |   |        |   |    |
|--------------|----------|------------|---|--------|---|----|
| <b>2AW56</b> | 85-122cm | 40 x 28 mm | ✓ | Kg 3,4 | 4 | 36 |
| <b>2AW57</b> | 85-122cm | 40 x 28 mm | ✓ | Kg 3,0 | 4 | 36 |



**D**

- Einfache Befestigung fuer eine perfekte Anpassung an alle gaengigen Dachrelingformen
- Schnelle und einfache Montage dank robusten regulierbaren Halteriemchen
- Abschliessbar
- Material: Stahl – innen und aussen verzinkt, PVC-Ummantelt, nicht rostend!
- Traegerprofil 40x28 mm
- Vormontiert
- Tragkraft: 50 kg.
- Entspricht der neuen Norm ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./EU Richtlinien CEE 79/488

**F**

- Montage rapide et facile sur n'importe quelle section de barres longitudinale
- Ancre par sangle et vérin de réglage
- Antivol
- Barres en acier particulièrement robuste, zinguées intérieurement et extérieurement et revêtues en PVC non toxique
- Barre 40x28 mm
- Pré-monté
- Portée: 50 Kg.
- Conforme à la norme ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Directive CEE 79/4888

**I**

- Montaggio rapido e comodo su ogni tipo di sezione di barra longitudinale
- Barre in acciaio particolarmente robusto, zincate internamente ed esternamente e rivestite in PVC atossico
- Ancoraggio tramite anghietti e martinetto di regolazione
- Antifurto
- Barra 40x28 mm
- Premontato
- Portata: Kg.50
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888

# » ALU VIVA 2 « » ALU VIVA 2 INTEGRATO «



✓ **Reling: Standard**



✓ **Reling: integriert / intégré / integrato**



APPLICATION LIST

| Art. no.     | ↔        |            | ALU |   |        |   |    |
|--------------|----------|------------|-----|---|--------|---|----|
| <b>2AW66</b> | 85-122cm | 40 x 28 mm | ✓   | ✓ | Kg 3,6 | 4 | 36 |
| <b>2AW67</b> | 85-122cm | 40 x 28 mm | ✓   | ✓ | Kg 3,2 | 4 | 36 |



**D**

- Einfache Befestigung fuer eine perfekte Anpassung an alle gaengigen Dachreling Formen
- Schnelle und einfache Montage dank robusten regulierbaren Halteremchen
- Abschliessbar
- Material: Aluminium, dicke Wandstaerke garantiert eine maximale Stabilitaet
- Traegerprofil 40x28 mm
- Vormontiert
- Tragkraft: 50 kg.
- Entspricht der neuen Norm ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./EU Richtlinien CEE 79/488

**F**

- Montage rapide et facile sur n'importe quelle section de barres longitudinale
- Ancrage par sangle et vérin de réglage
- Antivol
- Material: en aluminium particulièrement robuste
- Barre 40x28 mm
- Pré-monté
- Portée: 50 Kg.
- TÜV
- Conforme à la norme ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Directive CEE 79/4888

**I**

- Montaggio rapido e comodo su ogni tipo di sezione di barra longitudinale
- Ancoraggio tramite cinghietto e martinetto di regolazione
- Antifurto
- Materiale: alluminio particolarmente robusto
- Barra 40x28 mm
- Premontato
- Portata: Kg.50
- TÜV
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888



- D** Seit 1962 mit  geschaffene Produkte
- F** Produits Créés avec  depuis 1962
- I** Prodotti Creati con il  dal 1962



fabbri.info



Company